





**BALISE PERSONNELLE AIS :**

Numéro ID à 9 chiffres inscrit sur la balise	SKIPPER	OK
Marque/type :		
Date révision :		

4.22.1b D.9.2

**BALISE PERSONNELLE AIS :**

Numéro ID à 9 chiffres inscrit sur la balise	CO SKIPPER	OK
Marque/type :		
Date révision :		

4.22.1b D.9.2

**( Facultatif ) PLB (406/121,5 MHz) au nom du skipper**

Code à 15 chiffres inscrit sur la balise	SKIPPER	OK
Marque/type :		
Date révision :		

D.9.2

**( Facultatif ) PLB (406/121,5 MHz) au nom du CO skipper**

Code à 15 chiffres inscrit sur la balise	CO SKIPPER	OK
Marque/type :		
Date révision :		

D.9.2

**COMBINAISON DE SURVIE** isolation > 0,75 Clo immergé sans sous vêtements polaires particuliers

5.0.7 D.12

	Skipper	Co Skipper
Numéro :		
Couleur :		
Marque :		
Protection Mains :	OK	OK
Protection Pieds :	OK	OK

**MOYENS DE COMMUNICATIONS, DE NAVIGATION, DE POSITIONNEMENT, BALISES**

VHF fixe ICOM M605 puissance 25Watts	OK	3.29.2	D.9.3.4
Indicatif VHF (4 lettres ou 2 lettres +4 chiffres)			
Combiné relié à la VHF fixe, permettant l'émission et accessible depuis l'extérieur	OK		D.9.3.4
VHF portable installée à la « table à carte » et rechargeable sur batteries du bord	OK		D.9.3.4
Antenne de secours VHF	OK	3.29.01	D.9.3.4
Tablette / Ipad ou équivalent si oui carte sim interdit	OUI NON		D.9.3.3
Transpondeur AIS	OK	3.29.13	D.9.3.4
Antenne VHF/AIS montée en tête de mât	OK	3.29.13.b	D.9.3.4
avec câble coaxial n'ayant pas plus de 40% de perte de puissance (déclaratif)	OK		
GPS capable d'enregistrer et d'afficher la position d'un homme à la mer dans les 10 sec	OK	4.22.2.c	
1 Réflecteur radar passif doit être à bord. :	OK	4.10.1	D.14.
1 Balise de Détresse – EPIRB codée et enregistrée au nom du bateau et au n° MMSI		4.19	D.9.2.
longue durée (48h minimum)	OK		AX08/F
après 2015 doit inclure un GPS	OK	4.19.2	
Code à 15 chiffres sur la balise			
Marque/type :	Date révision :	Déclenchement eau et manuel	OK
Conforme au MMSI du bateau			OK

**MATÉRIEL DE SÉCURITÉ**

1 mouillage lourd : le poids de l'ancre et de la chaîne compris entre 25 et 26 kg	Pb	OK	4.06	D.13.1
Ancre 12 kg, + de 10 m de chaîne Ø 8mm et manille de 10mm, et 35 m de câblots nylon Ø 14mm mini,		OK		
1 mouillage léger : l'ancre et la chaîne doivent peser 9,5 kg mini		OK	4.06	D.13.2
Cordage, de nature, diamètre et longueur libre		OK		
Les 2 mouillages doivent être prêts pour une utilisation dans les 5 minutes		OK	4.06	
1 réchaud de cuisine (fixé et sécurisé lors de son utilisation avec coupure sécurité d'alimentation)		OK	3.20	D.3.3.4
1 couverture anti-feu située sur la goulotte tribord		OK	4.05.1	D.14.
1 compas de relèvements en plus du compas fixe		OK	3.24.b	D.14.
2 extincteurs de 2 kg feu ABC, norme CE 0029 ou SOLAS 0029/03 Type 89 B	Pb	OK	4.05.2	D.14.

péremption > 10/07/2023

